

Manual de Instrucciones Umarex PPKS Visor Laser



Diodo Láser
Longitud de Onda 650 nm
Max. Salida < 1mW
Producto Láser Clase 2

Le felicitamos por la compra del visor láser Umarex PPKS y se lo agradecemos. El ventaja de este apuntamiento láser es que no tiene que orientar la alza y el guión con la mira y que de esa modo puede dejar los dos ojos abiertos.

Atención

Un apuntamiento láser no es un juguete y se lo puede utilizar únicamente bajo vigilancia de adultos. Un empleo contrario al reglamento o desatento puede provocar heridas graves, particularmente al nivel de los ojos.

Montaje

Atención: Para evitar heridas apague el láser durante el montaje. Sacar el pasador del guardamonte y quitar el guardamonte. Colocar el visor láser según dibujo y volver a colocar el pasador. A continuación asegurarlo con los tornillos de fijación.



Desmontaje

Soltar los tornillos de fijación y sacar el pasador del guardamonte. Quitar el visor láser y volver a montar el guardamonte.




Manejo

Poner en circuito el láser y visar con el láser



Regulación vertical y lateral (Ajuste)

Visa con la alza y el guión a un objetivo seguro. Ahora el punto láserico debería encontrarse exactamente centrado en la línea formada por la alza y el guión (véase ilustración). Si no es así se arregla el visor láser con una llave hexagonal (SW 1,3) como sigue:



Regulación lateral


Láser demastado a la izquierda – en el sentido contrario de las agujas del reloj

Láser demastado a la derecha – en el sentido de las agujas del reloj

Regulación vertical

Láser demastado/ro – en el sentido contrario de las agujas del reloj

Láser demastado/bajo – en el sentido de las agujas del reloj



Cambio de batería

Se suministra este láser con baterías 2xSR44

Silver Oxide (óxido de plata).

1. Abrir la cámara para pilas
2. Colocar las baterías. (Fijarse en la polaridad!)
3. Cerrar la cámara para pilas.



Datos técnicos

Láser	Clase 2
Longitud de onda	650 nanómetros
Baterías	2x pilas redondas óxido de plata SR44 o SR44W ø 11,6 x 5,4 / 1.55 V
Fijación	Montaje del guardamonte
Particularidad	Indicadora de funcionamiento trasera (diodos emisores de luz)
Peso / Tamaño	160 g / 85 x 45 x 20 mm

UMAREX®

Sportwaffen GmbH & Co. KG
Postfach 2720
D-59717 Arnsberg

Donnerfeld 2
D-59757 Arnsberg

Tel 02932 / 638-01
Fax 02932 / 638-222

E-mail: sales@umarex.de
Internet: www.umarex.com